

ELA Eerstehulpunit

Voor snelle medische zorg
op locatie

ela[container]



Korte omschrijving

Waar mensen werken of wonen, zijn eerstehulpunits nodig. De ELA Eerstehulpunits zorgen in noodgevallen voor een snelle medische zorg op locatie.

Zowel de ELA Allrounder als ook de ELA Premium is als Eerstehulpunit leverbaar. In beide uitvoeringen, bieden zij een complete uitrusting volgens geldende voorschriften. Inbegrepen zijn een wastafel, vier stalen medische kasten, een verrijdbaar onderstel voor een brancard, een onderzoeksstoel, een vacuüm brancard, een instrumententafel, een verrijdbaar statief voor een infuus en verdere medisch relevante accessoires voor spoedeisende hulp.

Uiteraard zijn de ELA Eerstehulpunits snel inzetbaar en in gebruik te nemen na aflevering. Zodoende is spoedeisende hulp op locatie onmiddellijk gewaarborgd.


De ELA Eerstehulpunits voldoen aan de hoge kwaliteitsnormen van ELA; Gecertificeerde kwaliteit - made in Germany.

Kenmerken

- + verzinkte stalen frameconstructie
- + gegalvaniseerde en geprofileerde dakplaten
- + gegalvaniseerde bodemplaat met beschermde coating
- + gegalvaniseerde en licht geprofileerde gevelbekleding
- + geïntegreerde dakgoten inclusief bladvang
- + kunststof coating, 200 μ , in kleur RAL 1004 (geel) of RAL 7032 (grijs)
- + PU-isolatie
 - dak: 80 mm PU, $R_c = 3,45 \text{ m}^2\text{K/W}$
 - wanden: 50 mm PU, $R_c = 2,20 \text{ m}^2\text{K/W}$
 - cloer: 50 mm PU, $R_c = 2,30 \text{ m}^2\text{K/W}$
- + binnenzijde buitenwanden: gegalvaniseerd staalplaat voorzien van kunststof afwerking in wit of lichteiken
- + PVC vloerbedekking: lichtbruin of lichtgrijs
- + binnenzijde plafond: gegalvaniseerd staalplaat voorzien van kunststof afwerking in wit
- + kunststof draai-/kiepraam voorzien van isolatieglas
- + vloerbelasting 300 kg/m^2
- + sneeuwbelasting dak: 100 kg/m^2
- + 2 wisselpanelen onder het raam, snel uitwisselbaar voor glas, gas-/elektrische verwarming of airconditioning
- + elektrische installatie volgens NEN 1010, in- en uitgang, 400 V/32 A, weggewerkt achter kleppen in de constructie
- + stapelbaar, 8 unithoeken
- + alle gebruikte materialen zijn CFK- en formaldehyde-vrij
- + kan gecombineerd worden met andere units

ELA Eerstehulpunit Premium

Artikel: CF20H30-BERH
6055 mm × 3000 mm × 2890 mm
Vrije binnenhoogte: 2500 mm




Uitvoering

- + 1 MZ-buitendeur 875 mm × 2000 mm met veiligheidscilinderslot met profielcilinder en 3 sleutels
- + tochtsluis met ZK-binnendeur en kledinghaken
- + draai-/kiepraam ca. 2500 mm × 1200 mm met aluminium rolluik
- + elektrische installatie volgens NEN 1010 400/230 V 50 Hz
- + elektrische in- en uitgang CEE 400 V/32 A
- + 2 opbouw tl-armaturen, elk 2 × 58 W
- + wandcontactdozen en lichtschakelaar
- + 2 lege inbouwdozen
- + elektrische verwarming 2 kW met thermostaat
- + 1 wastafel
- + 4 stalen medische kasten
- + verbandmiddelen, eerste hulp brancard, noodmedicatie en verzorgingsapparatuur
- + frame voor brancard
- + draaibare onderzoeksstoel
- + vacuüm brancard met 6 grepen, breed
- + instrumententafel
- + verrijdbaar infuusstatief
- + pedaalemmer
- + draaibare kruk
- + kuipbrancard
- + 2 opbouwarmaturen met elk 2 × 58 W
- + aansluitwaarde: 4,4 kW

ELA Eerstehulpunit Allrounder

Artikel: CF20H25-BERH
6055 mm × 2435 mm × 2890 mm
Vrije binnenhoogte: 2500 mm



Uitvoering

- + 1 MZ-buitendeur 875 mm × 2000 mm met veiligheidscilinderslot met profielcilinder en 3 sleutels
- + tochtsluis met ZK-binnendeur en kledinghaken
- + draai-/kiepraam ca. 2000 mm × 1200 mm met aluminium rolluik
- + elektrische installatie volgens NEN 1010 400/230 V 50 Hz
- + elektrische in- en uitgang CEE 400 V/32 A
- + 2 opbouw tl-armaturen, elk 1 × 58 W
- + wandcontactdozen en lichtschakelaar
- + 2 lege inbouwdozen
- + elektrische verwarming 2 kW met thermostaat
- + 1 wastafel
- + 4 stalen medische kasten
- + verbandmiddelen, eerste hulp brancard, noodmedicatie en verzorgingsapparatuur
- + frame voor brancard
- + draaibare onderzoeksstoel
- + vacuüm brancard met 6 grepen, breed
- + instrumententafel
- + verrijdbaar infuusstatief
- + pedaalemmer
- + draaibare kruk
- + kuipbrancard
- + 2 opbouwarmaturen met elk 1 × 58 W
- + aansluitwaarde: 4,2 kW